



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : module LED linéaire  
 Entrée des câbles postérieure  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	240 x 100 x 130 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	18 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	2324 lm
Flux lumineux appareil	1348 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**CO** CORTEN  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:



WASH

LA SÉRIE

