



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore a filo in vetro temprato opale
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: modulo LED lineare
 Ingresso cavi dal retro
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	240 x 100 x 130 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	18 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2324 lm
Flusso luminoso apparecchio	1348 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA TEMP. COLORE

AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K
AN	ANTRACITE	3K	3000K
CO	CORTEN	4K	4000K
BI	BIANCO		

su richiesta:



WASH

LA SERIE

