



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale  
 Luminaire fourni sans source lumineuse  
 Entrée des câbles postérieure  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	<b>240 x 100 x 130 mm</b>
Source lumineuse	<b>E27</b>
Info source lumineuse	<b>L &lt; 176 mm</b>
Puissance	<b>18 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>1.5 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**FINITION**

- AG** GRIS ALUMINIUM
- AN** ANTHRACITE
- CO** CORTEN
- BI** BLANC

sur demande:

- BR** BRONZE

**TEMP. DE COULEUR**

WASH LA SÉRIE

