



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato opale  
 Apparecchio fornito senza sorgente luminosa  
 Ingresso cavi dal retro  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	<b>240 x 100 x 130 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>E27</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 176 mm</b>
Potenza	<b>18 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.5 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

- AG** GRIGIO ALLUMINIO
- AN** ANTRACITE
- CO** CORTEN
- BI** BIANCO

**TEMP. COLORE**

su richiesta:

- BR** BRONZO

WASH LA SERIE

