



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato opale  
 Apparecchio fornito senza sorgente luminosa  
 Ingresso cavi dal retro  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	240 x 100 x 130 mm
Sorgente luminosa	E27
Info sorgente luminosa	L < 176 mm
Potenza	18 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Color Rendering Index - CRI	80
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.5 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

- AG GRIGIO ALLUMINIO
- AN ANTRACITE
- CO CORTEN
- BI BIANCO

##### TEMP. COLORE

su richiesta:

- BR BRONZO

WASH

LA SERIE

