




## WASH 24 24 opale - simple émission LED 1X9W

1324



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale

Driver intégré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	240 x 100 x 130 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	9 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1120 lm
LUMEN OUTPUT	674 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.8 kg
Certifications	CE UK CA

### CODE OPTIONS

#### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BI</b>	BLANC

#### TEMP. DE COULEUR


<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

#### OPTIQUE

<b>standard</b>	1X DIFFUSE
-----------------	------------

sur demande:

<b>BR</b>	BRONZE
-----------	--------



## WASH 24 24 opale - simple émission LED 1X9W

1324

WASH

LA SÉRIE

