



WASH 24 OPALE 1x LED 1X9W

1324



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni	240 x 100 x 130 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	9 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1162 lm
Flusso luminoso apparecchio	674 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.8 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA	TEMP. COLORE
AG GRIGIO ALLUMINIO	27K 2700K
AN ANTRACITE	3K 3000K
CO CORTEN	4K 4000K
BI BIANCO	

su richiesta:

WASH 24 OPALE 1x LED 1X9W

1324



BR BRONZO

WASH 24 OPALE 1x LED 1X9W

1324



WASH

LA SERIE

