



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
Parabola asimmetrica con doppia posizione
Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite
Driver incorporato
Sorgente luminosa: unità LED
Ingresso cavi dal retro
Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	240 x 100 x 130 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1405 lm
Flusso luminoso apparecchio	1150 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.8 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
CO CORTEN
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:

BR BRONZO

WASH

LA SERIE

