



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale

Driver intégré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	530 x 70 x 81 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	26 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	3258 lm
Flux lumineux appareil	1954 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 60.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.9 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K
AN	ANTHRACITE	3K	3000K
CO	CORTEN	4K	4000K
BI	BLANC		

WASH 52 OPALE 2x LED 2X13W

1332



sur demande:

BR BRONZE



WASH

LA SÉRIE

