



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : module LED linéaire  
 Entrée des câbles postérieure  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	530 x 70 x 81 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	26 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	3258 lm
Flux lumineux appareil	1954 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 60.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.9 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

AG GRIS ALUMINIUM  
 AN ANTHRACITE  
 CO CORTEN  
 BI BLANC

### TEMP. DE COULEUR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

sur demande:

**BR** BRONZE



WASH LA SÉRIE

