


## WASH 52 52 opale - biemissione LED 2X13W 1332







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

| Dimensioni                       | 530 x 70 x 81 mm     |  |  |
|----------------------------------|----------------------|--|--|
| Sorgente luminosa                | LED                  |  |  |
| Multiple Sources                 | 2x                   |  |  |
| Potenza                          | 26 W                 |  |  |
| Tensione/Frequenza               | 220-240 V   50/60 Hz |  |  |
| Light output source              | 3258 lm              |  |  |
| LUMEN OUTPUT                     | 1954 lm              |  |  |
| Efficienza luminosa apparecchio  | 75 lm/W              |  |  |
| Color Rendering Index - CRI      | 80                   |  |  |
| Classe energetica LED            | D                    |  |  |
| Classe di isolamento elettrico   | Classe I             |  |  |
| Grado di protezione IP           | IP 65                |  |  |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules)     |  |  |
| Conformità                       | EN 60598-1 +2-1      |  |  |
| Peso                             | 1.9 kg               |  |  |
| Certificazioni                   | C€ FR                |  |  |

## **OPZIONI CODICE**

| FINITURA |                  | TEMP. | TEMP. COLORE |  |  |
|----------|------------------|-------|--------------|--|--|
| AG       | GRIGIO ALLUMINIO | 27K   | 2700K        |  |  |
| AN       | ANTRACITE        | 3K    | 3000K        |  |  |
| CO       | CORTEN           | 4K    | 4000K        |  |  |
| BI       | BIANCO           |       |              |  |  |

Goccia Illuminazione srl

su richiesta:

BRONZO BR

OTTICA

standard 2X DIFFUSE







## WASH 52 52 opale - biemissione LED 2X13W 1332





LA SERIE









DATA SHEET

03/12/2025

2/2