



Wandleuchte für den Außenbereich  
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Rahmenbündiger Diffusor aus opalem gehärtetem Glas  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: lineares LED-Modul  
 Rückseitige Kabeleinführung  
 Finish mit doppelter Lackierung nach  
 Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und  
 Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- E Emergency

Dimensions	530 x 70 x 81 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	13 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1629 lm
LUMEN OUTPUT	977 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2.4 kg
Certifications	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU  
 AN ANTHRAZIT  
 CO CORTEN  
 BI WEISS

##### FARBTEMPERATUR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

##### OPTIK

standard 1X DIFFUSE

auf Anfrage:

BR BRONZE

**WASH**

DIE SERIE

