









Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) type 2+3
Classe I 10kV
À installer à une distance maximale de 10 m pour protéger contre
les surtensions

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Poids | 0.1 kg |
| Conformité | CE UK CA |

PRODUITS ASSOCIÉS

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>PROTO</p> <p>4935</p> |  <p>IANUS URBAN 1X - À ENTERRER</p> <p>7081</p> |  <p>IANUS URBAN 2X - À ENTERRER</p> <p>7082</p> |  <p>IANUS URBAN 1X - AVEC BASE</p> <p>7083</p> |
|  <p>IANUS URBAN 2X - AVEC BASE</p> <p>7084</p> |  <p>PROTO Ø 270</p> <p>4936</p> |  <p>PROTO STRADA</p> <p>4937</p> |  <p>PROTO STRADA</p> <p>4938</p> |
|  <p>AREO</p> <p>5572</p> |  <p>AREO</p> <p>5573</p> |  <p>AREO DUO</p> <p>5575</p> |  <p>AREO DUO</p> <p>5576</p> |
| <p>ROOK H 280</p> <p>H 280</p> <p>7011</p> | <p>ROOK H 480</p> <p>H 480</p> <p>7012</p> | <p>ROOK H 780</p> <p>H 780</p> <p>7013</p> | <p>ROOK H 1030</p> <p>H 1030</p> <p>7014</p> |
| <p>ROOK 180° H 280</p> <p>H 280</p> <p>7016</p> | <p>ROOK 180° H 480</p> <p>H 480</p> <p>7017</p> | <p>ROOK 180° H 780</p> <p>H 780</p> <p>7018</p> | <p>ROOK 180° H 1030</p> <p>H 1030</p> <p>7019</p> |
| <p>FLUTE H 680</p> <p>H 680</p> <p>7021</p> | <p>FLUTE H 880</p> <p>H 880</p> <p>7022</p> | <p>FLUTE H 1180</p> <p>H 1180</p> <p>7023</p> | <p>FLUTE URBAN H 2680 À ENTERRER</p> <p>7031</p> |

