



Modul mit Corridor-Funktion zur Energieeinsparung

Zwei eingebaute Infrarot-Bewegungsmelder. Helligkeit: 10% im Ruhezustand - 100% bei Bewegungsmeldung. Andere Einstellungen auf Anfrage

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Inbusschrauben aus Edelstahl

Bei den kombinierten SUPERMAXI-Leuchten die Abkürzung "COR" zur Art.-Nr. hinzufügen (Mehrpreis anfordern)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	<b>323 x 116 x 116 mm</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Gewicht	<b>1.7 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

# SUPERMAXI Modul Corridor – 2 Bewegungsmelder

## 5704

### FIXTURES RELATED



### CODE OPTIONS

#### FINISHING

- AG** ALUMINIUMGRAU
- NE** SCHWARZ