



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.300 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 157 x H 129 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	11 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1405 lm
Flujo luminoso luminaria	1060 lm
Eficiencia luminosa luminaria	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

##### ÓPTICA

standard 38°  
optional optics  
18 18°  
90 90°

**PASSUM UP Ø 180 alluminio** LED 11W

**1432**

COMPONENTES

PASSUM  
Ø 180 CONTRACAJA PARA ENTERRAR

1431

PASSUM UP  
Ø 180 BRIDA REDONDA ALUMINIO

1531

PASSUM UP  
Ø 180 BRIDA REDONDA INOX

1532

PASSUM UP  
Ø 180 BRIDA CUADRADA INOX

1533

ACCESORIOS

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO

1941

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO

1944

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO

1942

PASSUM UP  
Ø 180 ALETAS ANTIDESLUMBRANTES

1971

PASSUM UP

LA SERIE

