



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbar Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

#### Dimensions

Ø 157 x H 129 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

16 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2643 lm

LUMEN OUTPUT

1819 lm

Leuchten-Lichtausbeute

114 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

E

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65/67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-13

Gewicht

1.4 kg

Certifications

CE UKCA

#### CODE OPTIONS

##### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIK

**standard** 38°  
 optional optics  
**18** 18°  
**90** 90°

## PASSUM UP Ø 180 Aluminiumleuchte LED 16W

1433

## KOMPONENTEN



## ZUBEHÖR



## PASSUM UP

## DIE SERIE

