



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.300 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 157 x H 129 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2643 lm
Flujo luminoso luminaria	1819 lm
Eficiencia luminosa luminaria	114 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

#### ÓPTICA

**standard** 38°  
optional optics  
**18** 18°  
**90** 90°

# PASSUM UP Ø 180 alluminio LED 16W

## 1433

### COMPONENTES

PASSUM  
Ø 180 CONTRACAJA PARA  
ENTERRAR



1431

PASSUM UP  
Ø 180 BRIDA REDONDA  
ALUMINIO



1531

PASSUM UP  
Ø 180 BRIDA REDONDA INOX



1532

PASSUM UP  
Ø 180 BRIDA CUADRADA INOX



1533

### ACCESORIOS

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP  
Ø 180 ALETAS  
ANTIDESLUMBRANTES



1971

### PASSUM UP LA SERIE

