


PASSUM UP Ø 180 luminaria aluminio LED 16W

1433





Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.300 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Dimensions	Ø 157 x H 129 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2643 lm
LUMEN OUTPUT	1819 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	114 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Certifications	CE FR

CODE OPTIONS

TEMP	. DE COLOR	ÓPTICA	
27K	2700K	standard	38
3K 3000K 4K 4000K	optional optics		
		18	18
		90	90







PASSUM UP Ø 180 luminaria aluminio LED 16W

9

1433

COMPONENTES









ACCESORIOS









PASSUM UP

LA SERIE













Goccia Illuminazione srl