



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur
 Charge maximale de 2.300 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°
 Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	Ø 157 x H 129 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2643 lm
Flux lumineux appareil	1819 lm
Rendement lumineux	114 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	1.4 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°
 optique optionnelle
 18 18°
 90 90°

PASSUM UP Ø 180 aluminium LED 16W

1433

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER



1431

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE
RONDE ALUMINIUM



1531

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE
RONDE INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE
CARRÉE INOX



1533

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM UP
Ø 180 AILETTES ANTI-ÉBLOUISSEMENT



1971

PASSUM UP LA SÉRIE

