



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 157 x H 129 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2643 lm
Flusso luminoso apparecchio	1819 lm
Efficienza luminosa apparecchio	114 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OTTICA

**standard** 38°  
ottica opzionale  
**18** 18°  
**90** 90°

# PASSUM UP Ø 180 alluminio LED 16W

## 1433

### COMPONENTI



### ACCESSORI



### PASSUM UP LA SERIE

