

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich


Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik  $\pm 10^\circ$

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)


Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	<b>Ø 157 x H 129 mm</b>
Lichtquelle	<b>GU10</b>
Lichtquelleninfo	<b>L &lt; 86 mm</b>
Wattleistung	<b>7-8 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65/67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Diffusoroberflächentemperatur	<b>≤ 40°C</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Gewicht	<b>1.4 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



PASSUM UP

DIE SERIE

