

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik  $\pm 15^\circ$

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Diffuser contact temperature  $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensions  $\varnothing 157 \times H 129 \text{ mm}$

Lichtquelle GU10

Extra info W L < 86 mm

Wattage 7-8 W

Voltage/Frequency 220-240 V | 50/60 Hz

Elektrische Schutzklasse Klasse I

Schutzart IP IP 65/67




Mechanische Schlagfestigkeit IK 10 (20 joules)

Norms EN 60598-1 +2-13

Gewicht 1.4 kg

Certifications  $\text{CE}$   $\text{UK}$   $\text{CA}$

## KOMPONENTEN

<p>PASSUM UP Ø 180 EINBAUKASTEN</p>  <p>1431</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 RUNDER ALUMINIUM- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1531</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 RUNDER EDELSTAHL- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1532</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 QUADRATISCHER EDELSTAHL- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1533</p>
---	--	--	---

## ZUBEHÖR

<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1941</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1944</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1942</p>	<p>PASSUM UP Ø 180 BLENDSCHUTZLAMELLEN</p>  <p>1971</p>
---	---	---	--

## PASSUM UP

## DIE SERIE

