



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante  $\pm 10^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>Ø 157 x H 129 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>GU10</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 86 mm</b>
Potenza	<b>7-8 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Temperatura contatto diffusore	<b><math>\leq 40^\circ\text{C}</math></b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>1.4 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

# PASSUM UP Ø 180 alluminio GU10 7-8W

## 1434

### COMPONENTI



### ACCESSORI



### PASSUM UP LA SERIE

