



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Diffuser contact temperature ≤ 40°C

Dimensioni Ø 157 x H 129 mm

Sorgente luminosa GU10

Extra info W L < 86 mm

Potenza 7-8 W

Tensione/Frequenza 220-240 V | 50/60 Hz

Classe di isolamento elettrico Classe I

Grado di protezione IP IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti IK 10 (20 joules)

Conformità EN 60598-1 +2-13

Peso 1.4 kg

Certificazioni CE UKCA

## PASSUM UP Ø 180 lampada alluminio GU10 7-8W

1434

## COMPONENTI



## ACCESSORI



## PASSUM UP

## LA SERIE

