

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich
 Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°
 Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	Ø 157 x H 129 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2643 lm
Leuchten-Lichtstrom	1819 lm
Leuchten-Lichtausbeute	114 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	1.4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS



FARBTEMPERATUR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

OPTIK

standard 38°
 optional optics
 18 18°
 90 90°

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



PASSUM UP DIE SERIE

