
PASSUM UP Ø 180 inox GU10 7-8W

1498





Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.300 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver pas nécessaire

Luminaire fourni sans source lumineuse / Optique basculante ±10°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Dimensions	Ø 157 x H 129 mm
Source lumineuse	GU10
Info source lumineuse	L < 86 mm
Puissance	7-8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	1.4 kg
Conformité	CE UK CA

PASSUM UP Ø 180 inox GU10 7-8W

1498

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER



1431

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1531

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX



1533

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM UP
Ø 180 AILETTES ANTI-ÉBLOUISSEMENT



1971

PASSUM UP LA SÉRIE







