


## STANDING lumière postérieure LED 8W 5528







Luminaire d'extérieur à lumière radiante et diffuse pour installation sur poteau

Matériel : aluminium moulé sous pression Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec

variateur à coupure de phase

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	74 x 153 x 52 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	423 lm
Rendement lumineux	53 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Classe energie LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.36 kg
Certifications	C€ UK





Goccia Illuminazione srl



## STANDING lumière postérieure LED 8W 5528



## PRODUITS ASSOCIÉS



## **CODE OPTIONS**

AG

AN

CO

BR

**FINITION** TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

GRIS ALUMINIUM 27K 2700K ANTHRACITE 3K 3000K CORTEN 4K 4000K BRONZE

DIFFUSE standard



