


90



41

Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich  
 Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage  
 mit optionalem Einbaudosen-Zubehör  
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas  
 Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit  
 Phasenabschnittsdimmern  
 Rückseitige Kabeleinführung  
 Edelstahlschrauben  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und  
 Polyester-Pulverbeschichtung) nach  
 Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
**24V** 24V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 90 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	380 lm
Leuchten-Lichtstrom	50 lm
Leuchten-Lichtausbeute	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.3 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AN** ANTHRAZIT  
**BI** WEISS

auf Anfrage:

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ZUBEHÖR

