



Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensions | Ø 90 x H 41 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Wattage | 4 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 380 lm |
| LUMEN OUTPUT | 50 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 12 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | F |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.3 kg |
| Certifications | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard ASIMÉTRICA



ACCESORIOS

