



Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	380 lm
Flux lumineux appareil	50 lm
Rendement lumineux	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B10 45.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K





ACCESSOIRES

