



Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions

Ø 90 x H 41 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

4 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

380 lm

Flux lumineux appareil

50 lm

Rendement lumineux

12 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe énergétique LED

F

Durée de vie LED

L70 B10 45.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.3 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KYKLO STEPLIGHT Ø 90 LED 4W

1230



BR BRONZE

KYKLO STEPLIGHT Ø 90 LED 4W

1230



ACCESSOIRES

