


### KYKLO STEPLIGHT Ø 90 I FD 4W 1230









Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 90 x H 41 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Potenza	4 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	380 lm	
LUMEN OUTPUT	50 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	12 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	F	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 65	
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1	
Peso	0.3 kg	
Certificazioni	C€ FR	

### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP. COLORE	
AN BI	ANTRACITE BIANCO	27K 3K	2700K 3000K
su rich	niesta:	4K	4000K

GRIGIO ALLUMINIO AG

СО CORTEN BR BRONZO OTTICA

standard ASIMMETRICA





Goccia Illuminazione srl



## KYKLO STEPLIGHT Ø 90 LED 4W 1230

# 9

#### **ACCESSORI**





