



Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete  
 Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite  
 Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti in acciaio inox  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
**24V** Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 90 x H 41 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	380 lm
Flusso luminoso apparecchio	50 lm
Efficienza luminosa apparecchio	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.3 kg
Conformità	CE UK CA

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESSORI

