



Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 131 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	800 lm
Leuchten-Lichtstrom	108 lm
Leuchten-Lichtausbeute	13 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.6 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAXIT
BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU
CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ZUBEHÖR

