



Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Abmessungen

Ø 131 x H 41 mm

Lichtquelle

LED

Wattleistung

8 W

Stromversorgung

220-240 V | 50/60 Hz

Lichtquellenlichtstrom

800 lm

Leuchten-Lichtstrom

108 lm

Leuchten-Lichtausbeute

13 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

F (3000K), F (4000K), G (2700K)

LED Lebensdauer

L70 B10 45.000 h

Standardabweichung der Farbabstimmung

MacAdam step 3

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Normen

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

0.6 kg

Konformität

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT
BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU
CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KYKLO STEPLIGHT Ø 130 LED 8W

1240



ZUBEHÖR

