


# KYKLO STEPLIGHT Ø 130 LFD 8W

## 1240







Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 131 x H 41 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	108 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	13 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.6 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

ACABADO TEMP. DE COLOR

Goccia Illuminazione srl

AN ANTRACITA 27K 2700K BLANCO 3000K ВΙ 3K 4K 4000K a petición:

**GRIS ALUMINIO** AG CORTEN CO BR **BRONZE** 

ÓPTICA

standard **ASIMÉTRICA** 









# KYKLO STEPLIGHT Ø 130 LED 8W

### 1240

### **ACCESORIOS**







