



Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture ( primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**24V** Basse tension 24V

#### Dimensions

**Ø 131 x H 41 mm**

Source lumineuse

**LED**

Puissance

**8 W**

Alimentation

**220-240 V | 50/60 Hz**

Flux lumineux source

**800 lm**

Flux lumineux appareil

**108 lm**

Rendement lumineux

**13 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**≥80**

Classe énergétique LED

**F (3000K), F (4000K), G (2700K)**

Durée de vie LED

**L70 B10 45.000 h**

Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 65**

Résistance mécanique

**IK 08 (5 Joules)**

Normes

**EN 60598-1 +2-1**

Poids

**0.6 kg**

Conformité

**CE UK CA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**KYKLO STEPLIGHT Ø 130 LED 8W**

**1240**



ACCESSOIRES

