



Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**24V** Bassa tensione 24V

#### Dimensioni

**Ø 131 x H 41 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**8 W**

Alimentazione

**220-240 V | 50/60 Hz**

Flusso luminoso sorgente

**800 lm**

Flusso luminoso apparecchio

**108 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**13 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**≥80**

Classe energetica LED

**F (3000K), F (4000K), G (2700K)**

Durata vita LED

**L70 B10 45.000 h**

Deviazione standard della corrispondenza colore

**MacAdam step 3**

Classe di isolamento elettrico

**Classe I**

Grado di protezione IP

**IP 65**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Norme

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**0.6 kg**

Conformità

**CE UKCA**

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

su richiesta:

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

**KYKLO STEPLIGHT Ø 130** LED 8W

**1240**



ACCESSORI

