



Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable  
 24V Bajo voltaje 24V

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones                                     | 95 x 120 x H 123 mm  |
| Fuente de luz                                   | LED                  |
| Potencia  | 8 W                  |
| Fuente de alimentación                          | 100-240 V   50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente                           | 951 lm               |
| Flujo luminoso luminaria                        | 840 lm               |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 105 lm/W             |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                   |
| Clase energética LED                            | E                    |
| Vida útil LED                                   | L80 B10 86.000 h     |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3       |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I              |
| Clase de protección IP                          | IP 65                |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 08 (5 Joules)     |
| Normas  | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso  | 1.2 kg               |
| Conformidad                                     | CE UK CA             |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AN ANTRACITA  
 BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO  
 CO CORTEN

### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

### ÓPTICA

standard 24°

optional optics

16 16°  
 60 60°

