



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture ( primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**24V** Basse tension 24V

#### Dimensions

**95 x 120 x H 123 mm**

#### Source lumineuse

**LED**

#### Puissance

**8 W**

#### Alimentation

**100-240 V | 50/60 Hz**

#### Flux lumineux source

**951 lm**

#### Flux lumineux appareil

**840 lm**

#### Rendement lumineux

**105 lm/W**

#### Color Rendering Index – CRI

**80**

#### Classe énergétique LED

**E**

#### Durée de vie LED

**L80 B10 86.000 h**

#### Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

#### Classe électrique

**Classe I**

#### Indice de protection IP

**IP 65**

#### Résistance mécanique

**IK 08 (5 Joules)**

#### Normes

**EN 60598-1 +2-1**

#### Poids

**1.2 kg**

#### Conformité

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AN** ANTHRACITE

**BI** BLANC

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 24°

optique optionnelle

**16** 16°

**60** 60°

**KYKLO APPLIQUE Ø 90** LED 8W

**1250**



**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE