



## KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

## 1250









Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable 24V Basse tension 24V

Dimensions	95 x 120 x H 123 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V   50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	840 lm
Rendement lumineux	105 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.2 kg
Certifications	C€ FR

## **CODE OPTIONS**

BR

FINITION		TEMP	TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
AN	ANTHRACITE	27K	2700K	standard	24°	
BI	BLANC	3K 4K	3000K 4000K	optique optionnelle		
sur de	mande:	-110	100011	16	16°	
AG CO	GRIS ALUMINIUM CORTEN			60	60°	



BRONZE



