



KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250









Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	95 x 120 x H 123 mm LED		
Sorgente luminosa			
Potenza	8 W		
Tensione/Frequenza	100-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	840 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	E		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	1.2 kg		
Certificazioni	CE LIK		

OPZIONI CODICE

CO

BR

FINIT	URA	TEMP.	. COLORE	OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	24°
BI	BIANCO	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
su rich	niesta:			16	16°
AG	GRIGIO ALLUMINIO			60	60°



CORTEN

BRONZO

