



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti in acciaio inox
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile
24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	95 x 120 x H 123 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	951 lm
Flusso luminoso apparecchio	840 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

AG GRIGIO ALLUMINIO
CO CORTEN

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 24°

ottica opzionale

16 16°
60 60°

