



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite  
 Apparecchio fornito senza sorgente luminosa  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti in acciaio inox  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimensioni                       | 95 x 120 x H 123 mm  |
| Sorgente luminosa                | GU10                 |
| Info sorgente luminosa           | L < 65 mm            |
| Potenza                          | 7 max W              |
| Alimentazione                    | 220-240 V   50/60 Hz |
| Classe di isolamento elettrico   | Classe I             |
| Grado di protezione IP           | IP 65                |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules)     |
| Norme                            | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso                             | 1 kg                 |
| Conformità                       | CE UK<br>CA          |

#### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO