



Luminaria de exterior para instalación en pared
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos de acero inoxidable
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones | 136 x 161 x H 153 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 19 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 2761 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 2350 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 124 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | E |
| Vida útil LED | L80 B10 86.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 2.1 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
CO CORTEN

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 15°

optional optics

35 35°
90 90°

