


## KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 19W 1260







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	136 x 161 x H 153 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	19 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	2350 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	123 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	E		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	2.1 kg		
Certificazioni	C€ FR		

## **OPZIONI CODICE**

BR

FINIT	URA	TEMP	. COLORE	OTTICA		
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	15°	
BI	BIANCO	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzio	ottica opzionale	
su rich	niesta:	717	400010	35	35°	
AG CO	GRIGIO ALLUMINIO CORTEN			90	90°	



BRONZO



Goccia Illuminazione srl