


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W

1235







Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

24V 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 91 x H 103 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	840 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	Е		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	0.8 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

BR

FINISHING		FARB ⁻	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AN	ANTHRAZIT	27K	2700K	standard	24°	
BI	WEISS	3K 4K	3000K 4000K	optional optics		
	nfrage:			16	16°	
AG	ALUMINIUMGRAU			60	60°	



BRONZE



Goccia Illuminazione srl