



Luminaria de exterior para instalación en techo
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos de acero inoxidable
 Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión:
 imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable
 24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 91 x H 103 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	840 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
 BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
 CO CORTEN
 BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

ÓPTICA

standard 24°

optional optics

16 16°
 60 60°