


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W

1235







Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable 24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 91 x H 103 mm LED		
Source lumineuse			
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	840 lm		
Rendement lumineux	105 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	E		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 65		
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Poids	0.8 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

BR

FINITION		TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	OPTIQUE	
AN	ANTHRACITE	27K	2700K	standard	24°	
BI	BLANC	3K 4K	3000K 4000K	optique optio	optique optionnelle	
sur der	mande:	410	400010	16	16°	
AG CO	GRIS ALUMINIUM CORTEN			60	60°	



BRONZE



