



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis en acier inoxydable  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable  
 24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 91 x H 103 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	100-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	951 lm
Flux lumineux appareil	840 lm
Rendement lumineux	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.8 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

AN ANTHRACITE  
 BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM  
 CO CORTEN

### TEMP. DE COULEUR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

### OPTIQUE

standard 24°

optique optionnelle

16 16°  
 60 60°

